

別紙「スコアボード仕様書」

本仕様書は、本市が求めるスコアボードの標準的な仕様を示すものであり、記載仕様と同等もしくはそれ以上の機能であること。その他部分の仕様は定めず、提案によることとする。

1. スコアボード改修条件

- (1) 既存のスコアボード及びバックスクリーンを解体撤去し、バックスクリーン一体型LEDスコアボードを設置すること。なお、既存のスコアボードに設置しているトイレは解体撤去すること。
- (2) スコアボードのLED表示部は高輝度フルカラーLEDとし、1画面とすること。画面サイズは30㎡（概ね高さ＝3.5m、幅＝8.6m）以上のものとする。
- (3) バックスクリーンは幅19.8m×高さ8.6m以上とし、バックスクリーン上部にスコアボードを設置すること。また、フラッグポール5本を設置すること。
- (4) 既存のサブスコアボードは解体撤去し、新規にサブスコアボードを設置すること。
- (5) 全ての操作は放送室にて遠隔操作が可能であること。
- (6) 音響設備については、既存設備を撤去・新設すること。（サイレンはグラウンドに向けて設置すること。）

2. スコアボード表示機能

本スコアボードシステムは、次の表示機能を備えること。

(1) LED表示部

①チーム名表示（得点表示部）：2チーム、全角3文字以上表示可能
（4文字以上は自動圧縮表示）

②各イニング得点表示：二桁表示対応

③合計得点表示

④ヒット数表示

⑤エラー数表示

⑥チーム名表示（オーダー表示部）

⑦選手名表示

⑧守備位置表示

⑨球速表示

⑩球数表示

⑪経過時間表示

⑫審判名表示

⑬静止画及び動画表示（※）

※動画表示は、家庭用ハンディカメラ等によるリアルタイムでの動画表示含む

①～⑨は1画面で表示可能であること。

⑩～⑬は①～⑨と同時にもしくは画面切り替えで表示可能であること。

(2) 判定表示灯：スコア表示に関係なく常時点灯可能とする。

①判定表示（BSOHEFc）

②塔時計：アナログ方式（電波時計）とし、大会開催時以外でも常時確認可能とする。

(3) サブスコアボード

①BSO表示

3. その他

- (1) 予備品の納品を求めることがある。詳細については監督員と協議すること。
- (2) 機器等の不具合や故障等の場合は、迅速に対応できる体制を構築するものとする。
- (3) 構造上必要な地盤支持力について現地確認を行い、不足する場合は必要な措置を講じること。
- (4) 今回の事業上限額の中に、建築確認申請などの必要な官公署等への申請等の手続き及び費用を含むこと。